

TITAN UTTO TO-4 SAE 30

High Performance Multifunktionsöl für Lastschaltgetriebe in Baumaschinen.

Beschreibung

TITAN UTTO TO-4 SAE 30 ist ein multifunktionales Hochleistungsgetriebeöl für Baumaschinen. TITAN UTTO TO-4 SAE 30 wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen der CATERPILLAR TO-4-Spezifikation zu erfüllen. Diese Formulierung basiert auf der neuesten Additivtechnologie.

Anwendung

TITAN UTTO TO-4 SAE 30 kann in Lastschaltgetrieben, Schaltgetrieben, Endantrieben und Hydrauliksystemen verwendet werden, wenn der Hersteller die Verwendung von CAT TO-4 vorschreibt. TITAN UTTO TO-4 SAE 30 wird auch empfohlen, wenn ein Öl nach API GL-4, KOMATSU KES 07.868.1 oder weiteren Herstellervorgaben gefordert ist.

TITAN UTTO TO-4 SAE 30 ist mischbar und kompatibel mit CAT TO-2 Ölen und auch mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten und Motorenölen, was die Umstellung auf TITAN UTTO TO-4 SAE 30 erleichtert. TITAN UTTO TO-4 SAE 30 ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen Multifunktionsölen. Um die von TITAN UTTO TO-4 SAE 30 gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Multifunktionsölen zu vermeiden, bzw. wird ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf TITAN UTTO TO-4 SAE 30 empfohlen. Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorteile

- Schutz vor Schaumbildung.
- Hohe Nassbremsleistung.
- Verlängerte Lebensdauer der Reibbeläge von Bremsen und Kupplungen.
- Sehr guter Verschleißschutz.
- Thermisch stabil.
- Herausragende Oxidationsbeständigkeit.
- Erhältlich in einer großen Anzahl von Viskositätsklassen für alle Betriebsbedingungen. Bitte wählen Sie die Viskositätsklasse entsprechend den Empfehlungen des Herstellers und den Betriebsbedingungen.

Spezifikationen

- API GL-4
- CAT TO-4

Freigaben

- ZF TE-ML 03C, 07F (ZF012078)

FUCHS Empfehlungen

- ALLISON C-4
- ALLISON TES-439
- KOMATSU KES 07.868.1

Produktinformation

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15°C	DIN 51 757	0,877 g/ml
SAE-Klasse	SAE J300	30
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 53001	93 mm ² /s
Kinematische Viskosität bei 100 °C	DIN 53001	11,3 mm ² /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	108
Pourpoint	DIN ISO 3016	-39 °C
Produkteinfärbung	DIN 10964	keine

Produktinformation

MOVING YOUR WORLD



Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Note

The information contained in this product information is based on the experience and know-how of FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in the development and manufacturing of lubricants and represents the current state-of-the-art. The performance of our products can be influenced by a series of factors, especially the specific use, the method of application, the operational environment, component pre-treatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally-valid statements about the function of our products are not possible.

Our products must not be used in aircraft or spacecraft. Our products may be used in the manufacture of components for aircraft or spacecraft if they are removed without residue from the components prior to assembly into the aircraft or spacecraft.

The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. We therefore recommend that you consult a FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH application engineer to discuss application conditions and the performance criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the product and to use it with the corresponding care.

Our products undergo continuous improvement. We therefore retain the right to change our product program, the products, and their manufacturing processes as well as all details of our product information sheets at any time and without warning, unless otherwise provided in customer-specific agreements. With the publication of this product information, all previous editions cease to be valid. Any form of reproduction requires express prior written permission from FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. All Rights reserved.