



TURMOGEARGREASE B 2

K P F 2 P -30



Ausgabedatum: 18.10.2018

TURMOGEARGREASE B 2 ist ein metallaffines Spezierschmierfett mit Spezialgraphit, frei von Bitumen und organischen Lösungsmitteln.

Besondere Eigenschaften

- Außergewöhnlich gute Hafteigenschaften
- Hervorragender Verschleißschutz
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Sehr gutes Druckaufnahmevermögen
- Sehr gute Schmierfilmfestigkeit bei Vibrationen und Stoßbelastungen

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	anthrazit		
Dichte bei 20°C	0,93	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-30 bis 160	°C	
Konsistenzgeber	Aluminium-Komplexseife		
Basisöl	Mineralöl		
Basisölviskosität kin. bei 40°C	200	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Walkpenetration	265 – 295	mm/10	DIN ISO 2137
Konsistenzklasse (NLGI)	2		DIN 51818
Tropfpunkt	> 230	°C	DIN ISO 2176
Wasserbeständigkeit	0 – 90		DIN 51807
Korrosionsschutz (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Drehzahlkennwert (n x dm)	300 000	mm/min	
Vierkugel-Apparat (VKA) Schweißkraft	> 7000	N	DIN 51350

Typischer Einsatzort

TURMOGEARGREASE B 2 wird eingesetzt zur Schmierung von großen Zahnkranztrieben - auch bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten.

TURMOGEARGREASE B 2 ist geeignet zur Schmierung bei hohen und stoßartigen Belastungen bzw. starken Schwingungen von Wälzlagern, Gleitlagern und Gelenklagern, sowie von LKW - Aufliegerplatten.

TURMOGEARGREASE B 2 findet unter anderem Anwendung in der Zement- und in der Stahlindustrie.

Verpackungseinheiten

20 x 400 g Kartuschen, 6 x 1 kg Dosen, 5 kg Eimer, 10 kg Hobbock, 25 kg Hobbock, 50 kg Hobbock, 180 kg Fass



Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)

Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: <http://www.lubcon.com>