



TURMOPAST MA



Ausgabedatum: 11.11.2012

TURMOPAST MA, hellfarbige Schmier- und Montagepaste gegen Passungsrost, Reibrost und Tribokorrosion.

Besondere Eigenschaften

- Hohe Druckbeständigkeit (EP-Eigenschaften)
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Beständig gegen wässrige alkalische und saure Lösung
- Hohe Metallaffinität

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	hellbeige bis gelblich		
Dichte bei 20 °C	0,9032	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-40 bis 170	°C	
Konsistenzgeber	Aluminiumseife		
Basisöl	PAO		
Basisölviskosität kin. bei 40 °C	1400	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Walkpenetration	265 – 295	mm/10	DIN ISO 2137
Konsistenzklasse (NLGI)	2		DIN 51818

Typischer Einsatzort

Steckverbindungen, Verzahnungen (Sonne/Planetengetriebe), Press- und Lagersitze, Bolzen, Keilwellen, Gewindespindeln, Gleitkulissen, Schwabenschwanz- und Profilverführungen sowie sonstige bewegliche Teile, die später wieder demontiert werden müssen.

Verpackungseinheiten

170 g Tuben, 700 g Kartuschen, 1 kg Dosen, 10 kg Eimer

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)

Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: <http://www.lubcon.com>