

## LAGERMEISTER SL

Lithiumverseiftes Mehrzweckfett auf Mineralölbasis

### Eigenschaften

- Gebrauchstemperaturbereich: -20 / +120 °C, kurzzeitig bis +140 °C
- walkstabil
- geschmeidig
- schützt vor Korrosion
- wasserbeständig



Wälzlager



Gleitlager



Baumaschinen

### Beschreibung

Der beige Schmierstoff LAGERMEISTER SL wird zur Wälz- und Gleitlagerschmierung eingesetzt.

### Einsatzgebiete

Zur Wälz- und Gleitlagerschmierung bei normalen Betriebstemperaturen, u.a. an Baumaschinen aller Art, Fördereinrichtungen, als Chassis- und Abdichtfett.

### Anwendung

LAGERMEISTER SL kann manuell und über alle herkömmlichen Schmiersysteme verarbeitet werden.

## Technische Daten: LAGERMEISTER SL

| Bezeichnung                | Wert       | Einheit    | Vorschrift   |
|----------------------------|------------|------------|--------------|
| Kennzeichnung              | K2-3K-20   |            | DIN 51502    |
| Farbe                      | beige      |            |              |
| Gebrauchstemperaturbereich | -20 / +120 | °C         | DIN 51825    |
| kurzzeitig bis             | +140       | °C         |              |
| Grundöl                    | min        |            |              |
| Eindicker                  | Li         |            |              |
| NLGI-Klasse                | 2-3        |            | DIN 51818    |
| Tropfpunkt                 | 190        | °C         | DIN ISO 2176 |
| Wasserbeständigkeit        | 1-90       | Bew.-Stufe | DIN 51807-1  |
| EMCOR [dest. Wasser]       | 0/0        | Korr.-Grad | DIN 51802    |

LV = Laborvorschrift

Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.  
E-Mail: [zentrale-flg@fuchs.com](mailto:zentrale-flg@fuchs.com)