Produktinformation

KRONOS

Multitruck HD 20W-20

Q•LUBES

Beschreibung/Anwendung

Kronos Multitruck HD 20W-20 ist ein auf Basis von ausgesuchten mineralischen Grundölen, in Kombination mit einem Hochleistungs-Additiv-Paket aufgebautes Mehrbereichsmotorenöl. Es ist für die Verwendung in vielen Nutzfahrzeugmotoren sowie Hydraulikanwendungen geeignet. Durch die ausgewogene Formulierung erreicht man hohe Schmiersicherheit bei optimalem Verschleißschutz. Dieses Öl wird besonders für stationäre Dieselmotoren, städtische Nutzfahrzeuge und gemischte Fuhrparks (Last- und Personenkraftwagen) empfohlen. Es kann auch als Hydrauliköl verwendet werden (z. B. Caterpillar).

Leistungsvermögen/Spezifikationen

- ACEA E2/E1
- API CF-4/SG
- CATERPILLAR TO-2
- MAN 270
- MB 227.0
- MB 228.0
- MIL MIL-L-2104 E
- MIL MIL-L-46152 E
- ZF TE-ML 03A
- ZF TE-ML 06A
- ZF TE-ML 07D

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit		Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s	54	ASTM D 445
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s	7,6	ASTM D 445
Dichte bei 15°C	g/ml	0,880	ASTM D 4052
Viskositätsindex		103	ASTM D 2270
Flammpunkt COC	°C	220	ASTM D 92
Pourpoint	°C	- 39	ASTM D 6892
Basenzahl (HIC04-Methode)	mgKOH/g	7,0	ASTM D 2896
Sulfatasche	Mass %	0,88	ASTM D 874

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Seit 1974 Willi Schüler SCHMIERSTOFF PARTNER
oelluxx 24

Willi Schüler GmbH
Alemannenstraße 4-6
79285 Ebringen

Tel.: +49 7664 - 9717 – 33
E-Mail: vertrieb@oelschueler.de
www.oelluxx24.de
www.oelschueler.de

Ust. -ID-Nr.: DE 815435931
Sitz der Gesellschaft: Ebringen
Geschäftsführer: Martin Schüler
Amtsgericht Freiburg HRB 710110

PÜG DIN EN ISO 9001 + 14001
Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V.
FS

Version 1.0
04.02.19