



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Getriebefett N 0

Natriumverseiftes Getriebefett mit EP-Zusätzen

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + mineralölbasiertes Natriumseifenschmierfett
- + EP-additiviertes Getriebefett für Stirnrad-, Kegelrad und Schneckengetriebe
- + halbflüssig
- + Kennzeichnung nach DIN 51826: G 0 H-20

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / Aussehen	braun
Verdicker	Natriumseife
Temperatureinsatzbereich	-20°C - +100°C
NLGI-Klasse / DIN 51818	0
Grundölviskosität 40°C / ASTM D 7042	220 mm ² /s
Tropfpunkt / DIN ISO 22286	> 140 °C
Walkpenetration 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137	355 - 385 0,1 mm
Walkpenetration ΔPW 60 000 – 60 / DIN ISO 2137	< 50 0,1 mm
Statische Wasserbeständigkeit 90°C / DIN 51807-1	Bewertungsstufe 3

85550

02/2024-85550-9

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Getriebefett N 0

Natriumverseiftes Getriebefett mit EP-Zusätzen

Ölabscheidung 18h / 40 °C / DIN ISO 22285	1,5 %
---	-------

Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51802	0/0
--	-----

VKA Schweißkraft / DIN 51350-4	2400 N
--------------------------------	--------

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Getriebefett N 0 wird eingesetzt in nicht öldichten, langsam laufenden, mechanischen Getrieben, z. B. in Kreiseleggen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

85550

02/2024-85550-9

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.