



TURMOGREASE LC 802 EP

K P HC 2/3 N -30



Ausgabedatum: 07.02.2019

TURMOGREASE LC 802 EP ist ein Universal-Langzeitschmierfett für diverse Anforderungen.

TURMOGREASE LC 802 EP ist ein Lithium-Calciumseifen-Schmierfett mit einem Spezial-Basisöl und Additiven zur Optimierung der allgemeinen Schmierstoffeigenschaften.

Besondere Eigenschaften

- Ausgezeichneter Korrosions- und Verschleißschutz
- Hohes Lasttragevermögen und ausgezeichnete EP-Eigenschaften
- Gute Medienbeständigkeit
- Separationsstabil und gleichmäßige Ölabgabe
- Hervorragender Buntmetall- und Alterungsschutz
- Gutes Haftvermögen
- Gute Wasserbeständigkeit
- Hohe Schmierfilmstabilität

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	beige		
Dichte bei 20°C	0,88	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-35 bis 140	°C	
Konsistenzgeber	Li- / Ca-Spezialseife		
Basisöl	Synth. KW / Mineralöl		
Basisölviskosität kin. bei 40°C	82	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Basisölviskosität kin. bei 100°C	12,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Walkpenetration	250 - 275	mm/10	DIN ISO 2137
Konsistenzklasse (NLGI)	2 – 3		DIN 51818
Tropfpunkt	> 180	°C	DIN ISO 2176
Wasserbeständigkeit	0 – 90		DIN 51807
Korrosionsschutz (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Drehzahlkennwert (n x dm)	1 000 000	mm/min	

Typischer Einsatzort

Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei hohen und tiefen Temperaturen. Universalfett für Kraft- und Nutzfahrzeuge, als auch für die gesamte Maschinenbauindustrie.

Verpackungseinheiten

20 x 400 g Kartuschen, 6 x 1 kg Dosen, 5 kg Eimer, 25 kg Hobbock, 180 kg Fass



Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)

Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: <http://www.lubcon.com>