



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com



PANOLIN COMPOUND 1.5

Bohrgestängefett

PANOLIN COMPOUND 1.5:

- schwarzes Fett auf Basis hochpolarer Komplekseifen
- hoher Festschmierstoffanteil
- aussergewöhnliche Festigkeit gegen Schläge und hohe Belastung, wodurch Vibrationen und Lärm reduziert werden
- hohe Leistungsfähigkeit auch bei Nässe
- sehr gutes Korrosionsschutzvermögen
- ausgezeichnete thermische Stabilität
- hervorragende Oxidationsstabilität
- frei von Blei und anderen Schwermetallen

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- für Einsätze unter schweren Belastungen oder bei hohen Temperaturen und/oder Nässe
- vorrangig zur Schmierung von Anlagen, bei denen die Gleitreibung unter Last den grössten Verschleissfaktor ausmacht
- Bohrgestänge
- offene Zahnräder
- LKW-Sattelauflegerplatten

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

Produktnummer	79545
NLGI	1.5
Seifen-/Aufdickertyp	hochpolare Komplekseifen
Tropfpunkt (DIN ISO 2176)	> 300°C
VKA Schweisslast (DIN 51350)	8000 N
Einsatztemperatur (permanent)	- 10°C bis 180°C
Bezeichnung DIN 51502	OG 1 N-30
Basis	teilsynthetisch
Basisöl-Viskosität bei 40°C	1000
Farbe	schwarz

Sicherheitsrelevante Hinweise

entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)